

TILBAGELØBSSIKRING

AGM 80/4 AB

Til kategori 5 miljø

..sikrer dig en **miljørigtig** vandforsyning

AGM 80/4 sikrer en miljørigtig vandforsyning. AGM 80/4 giver et højt tryk, så der nemt og hurtigt kan foretages en effektiv rengøring - helt uden bekymringer om bakterier og smittefare.

Tilbageløbssikringen er opbygget med svømmeventil, beholder, pumpe og styring. Overløbsristen på siden betyder at der altid vil være et luftgab imellem vandtilførslen og vandspejl, hvilket minimerer risikoen for forurening af drikkevand.

AGM 80/4 kan anvendes i aggressive miljøer, da installationen - inkl. pumpe - er opbygget i rustfrit, syrefast stål.

Tekniske data:

- Pumpeydelse: 90 l/min ved 4 bar
- Pumpeeffekt: 1,1 kW
- Vandreservoir: fra 90 - 10.000 liter
- Længde x bredde x højde: 855 x 345 x 768 mm
- Vægt (uden vand): 65 kg
- Tilgang: 3/4" indv. RG
- Afgang: 1" udv. RG

Godkendelse:

- DS/EN 1717

Konstrueret

i henhold til EN 13077:2008

FÅES I FLERE VARIANTER

Kontakt os og hør mere om tilbageløbssikring og de forskellige varianter

