

KATALOG 9

SLANGER, SPÆNDEBÅND, SLANGESTUDSER

Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side:

<p>PVC gylleslange</p>  <p>side 9-2</p>	<p>Quadriflex spiral sugeslange</p>  <p>side 9-2</p>	<p>Grå slæbeslange</p>  <p>side 9-3</p>	<p>Klar spiralslange</p>  <p>side 9-3</p>
<p>Farvet transparent slange</p>  <p>side 9-3</p>	<p>Corruflex/Buna sugeslange</p>  <p>side 9-4</p>	<p>Naftoil / Buna sugeslange</p>  <p>side 9-4</p>	<p>Merlett vacupress</p>  <p>side 9-4</p>
<p>PU Trykslange</p>  <p>side 9-4</p>	<p>Heduflex " Gummislange med stålspiral"</p>  <p>side 9-5</p>	<p>Grecato" gummislange med stålspiral</p>  <p>side 9-6</p>	<p>Gummislange i fast længde med muffer</p>  <p>side 9-7</p>
<p>Blå Heliflat trykslange</p>  <p>side 9-8</p>	<p>Sort Armtex trykslange</p>  <p>side 9-8</p>	<p>Hvid brandslange</p>  <p>side 9-9</p>	<p>Entreprenør pakke</p>  <p>Side 9-9</p>
<p>Gul Tricotech slange</p>  <p>side 9-10</p>	<p>Klar armeret slange</p>  <p>side 9-10</p>	<p>Super Air slange</p>  <p>side 9-10</p>	<p>Slangestuds plast</p>  <p>Side 9-11</p>
<p>Slangestudser messing</p>  <p>side 9-12</p>	<p>Slangestudser rustfri</p>  <p>Side 9-13</p>	<p>Slangestudser Galvaniseret</p>  <p>Side 9-13</p>	<p>Slangestudser sort</p>  <p>Side 9-14</p>
<p>Norma slangesamlere</p>  <p>side 9-14</p>	<p>Spændebånd</p>  <p>side 9-15</p>	<p>Rustfri spændebånd</p>  <p>side 9-17</p>	<p>Armtex slangesamler</p>  <p>Side 9-18</p>

PVC SUGESLANGER

KATALOG 9

PVC spiral sugeslange APOLLO Superelastisk

Sugeslange med indstøbt pvc-spiral.
Flexibel ved lave temperaturer.
Korrugeret udvendig.
Temperatur fra -20° C til +60° C.
Sprængningstryk = 3 x arb. tryk.
Farve: Grå med blå stribe



Se den aktuelle pris
på vores shop



9

Varenr.	Dimension indvendig		Godstykkelse [mm]	Arbejdstryk [bar]	Max. vakuum [bar]	Bøjn. radius [mm]	Meter pr. rulle
	tomme	mm					
16010005	1½"	38	4,3	5	0,9	190	25
16010010	2"	51	4,8	5	0,9	200	25
16010015	2¾"	60	4,5	4	0,9	240	25
16010020	2½"	63	5,4	4	0,9	260	25
16010025	3"	76	6,1	4	0,9	300	25
16010030	3½"	90	6,5	4	0,9	360	25
16010035	4"	102	6,7	3	0,9	400	25
16010040	4 5/16"	110	7,3	3	0,9	440	20
16010045	5"	127	7,6	3	0,9	500	20
16010050	6"	152	8,5	2,5	0,9	600	20
16010055	8"	203	9,7	1,5	0,9	1000	6

Quadriflex pvc spiral sugeslange

Sugeslange med indstøbt rektangulær pvc-spiral.
Fleksibel ved lave temperaturer.
Glat på udvendig side.
Temperatur fra -25° til +60° C.
Sprængningstryk = 3 x arb. tryk.
Farve: Orange



9

Varenr.	Dimension indv.		Vægt [g/m]	Gods [mm]	Arb. tryk [bar]	Vakuum [bar]	Bøjn. rad. mm	Meter pr. rulle
	tomme	mm						
16010061	2"	51	850	4,0	5	0,9	200	50
16010064	3"	76	1480	4,5	4	0,9	300	50
16010066	4"	102	2200	5,0	3	0,9	400	50
16010067	4 5/16"	110	2600	5,5	2,7	0,9	450	50
16010068	5"	127	3200	6,5	2,5	0,9	500	20
16010069	6"	152	4300	7,0	2	0,9	600	20



PVC-RØR & TILBEHØR

KATALOG 9

Grå/Transparent - Slæbe/Nedfælderslange

Slange med indstøbt pvc-spiral.
Temperatur fra -25° C til +55° C.
Sprængningstryk = 3 x arb. tryk.
Super elastisk



Se den aktuelle pris på vores shop



9

Varenr.	Dimension indv.		Vægt [g/m]	Arb. tryk [bar]	Max. vakuum [bar]	Bøjn. radius [mm]	Meter pr. rulle
	tomme	mm					
16011078-1		40	530	3	0,7	120	50
16011084		45	580	3	0,7	130	50
16011085		50	700	3	0,7	150	50

Armoflex transparent pvc spiral slange

Transparent sugeslange med indstøbt stålspiral.
Temperaturområde -15° til +60° C.
Farve: Klar transparent med helix stålspiral.



9

Varenr.	Dimension indv.		Vægt [g/m]	Gods [mm]	Arb. tryk [bar]	Vakuum [bar]	Bøjn. rad. [mm]	Meter pr. rulle
	tomme	mm						
16010091	1"	25	500	4	8	0,9	200	50
16010092	1¼"	32	680	4	8	0,9	256	50
16010093	1½"	38	800	4,5	7	0,9	304	30
16010094	1 9/16"	40	950	5,0	7	0,9	320	30
16010095	1¾"	45	1150	5,0	6	0,9	360	30
16010096	2"	51	1350	5,5	5	0,9	408	30
16010099	3"	76	2300	6,5	4	0,9	608	30
16010101	4"	102	3750	7,5	3	0,9	1020	20

Transparent PVC sugeslange

Gennemsigtig sugeslange med indstøbt pvc-spiral.
60% vakuum.
Temperatur fra -5° C til +60° C.
Sprængningstryk = 3 x arb. tryk.
Farvet transparent slange



9

Varenr.	Dimension indv.		Vægt [g/m]	Arb. tryk [bar]	Max. vakuum [bar]	Bøjn. radius [mm]	Meter pr. rulle
	tomme	mm					
16010071	1/2"	13	700	7	0,6	60	50
16010073	3/4"	20	245	7	0,6	75	50
16010075	1"	25	310	6	0,6	120	50
16010076	1¼"	32	390	6	0,6	150	50
16010077	1½"	38	490	5	0,6	170	50
16010078	1 9/16"	40	540	5	0,6	180	50
16010079	1¾"	45	680	5	0,6	200	50
16010080	2"	51	760	5	0,6	220	50
16010083	2½"	63	1020	5	0,6	290	50
16010085	3"	76	1380	5	0,6	350	50
16010086	3½"	89	1660	4	0,6	410	50
16010087	4"	102	2200	4	0,6	480	50



PVC SUGESLANGE • GUMMI SUGESLANGE

KATALOG 9

Corruflex / Buna pvc sugeslange

Ekstremt fleksibel sugeslange til procesvand, spildevand, gødning m.v.

Glat invendig med indstøbt blå pvc spiral.

Bøjningsradius: 3 x indvendig diameter.

Arbejdstemperatur: -30°C / +65°C



Se den aktuelle pris på vores shop



9

Varenr.	Dimension indv.		Vægt [g/m]	Gods [mm]	Arb. tryk [bar]	Vakuum [bar]	Meter pr. rulle
	tomme	mm					
16011010	2"	51	960	4,5	2	0,9	50
16011025	3"	76	1.600	5,5	2	0,9	50

Naftoil / Buna pvc sugeslange

Ekstremt fleksibel sugeslange til procesvand, spildevand, gødning, mineralsk olie m.v.

Glat invendig med indstøbt blå pvc spiral.

Bøjningsradius: 3 x indvendig diameter.

Arbejdstemperatur: -30°C / +65°C



9

Varenr.	Dimension indv.		Vægt [g/m]	Gods [mm]	Arb. tryk [bar]	Vakuum [bar]	Meter pr. rulle
	tomme	mm					
16011050	2"	51	980	5	5	0,9	50
16011051	2½"	63	1.200	5,5	4,5	0,9	50

Merlett vacupress gummi/pvc sugeslange

Fleksibel og slidstærk slange med høj tolerance for rystelser og vibrationer.

Meget anvendelig til opgaver med fx gylle, slam, spildevand m.v.

To-lags pvc/gummi med indstøbt ståltråd og forstærket med polyester væv.

Arbejdstemperatur: -25°C / +65°C



9

Varenr.	Dimension indv.		Vægt [g/m]	Gods [mm]	Bøjnings rad. [mm]	Arb. tryk [bar]	Vakuum [bar]	Meter pr. rulle
	tomme	mm						
16010193	4"	102	4150	8,5	300	10	0,9	30
16010195	5"	127	5950	9	370	7	0,9	20
16010196	6"	152	7050	9,5	480	5	0,9	20

PU TRYKSLANGE - SORT

Er designet til lang levetid og vedligeholdelsesfri.

Denne markledende slange er hård og håldbar mod slid og skæring.

Overfører store mængder væske ved højere end normalt arbejdstryk.

Polyestergarn af høj overfladestyrke.

Temperaturområde -50 til 75 grader (rent vand)

UV- og vejrlig modstand.



9

Varenr.	Dimension indv.		Vægt [g/m]	Arb. tryk [bar]
	tomme	mm		
16050455	10"	254	4100	36
16050460	12"	305	5150	30

GUMMI SUGESLANGE

KATALOG 9

Heduflex

Gummi suge- og trykslange

Kraftig sort slange i SBR gummi med helix stålspiral.

90% vakuum

Temperatur -30° C til +80°



Se den aktuelle pris
på vores shop



9

Varenr.	Dimension indv.		Godstykkelse [mm]	Arb. tryk [bar]	Max. vakuum [bar]	Bøjn. radius [mm]	Antal meter pr. rulle
	tomme	mm					
16010150	1½"	38	6,0	10	0,9	380	40
16010155	2"	51	6,0	10	0,9	510	40
16010157	2 3/8"	60	6,5	10	0,9	600	40
16010160	2½"	63	6,5	10	0,9	630	40
16010165	3"	76	7,0	10	0,9	760	40
16010167	3 1/8"	80	7,5	10	0,9	800	40
16010170	3½"	90	7,5	10	0,9	900	40
16010175	4"	102	8,0	10	0,9	1020	10/20/40
16010177	4½"	110	8,0	10	0,9	1100	20
16010180	5"	127	9,5	10	0,9	1270	20
16010185	6"	152	10,0	10	0,9	1520	20
16010190	8"	203	12,0	6	0,9	2030	5/6
160101901	10"	254	12,0	6	0,9	2540	5/6



GUMMI SUGESLANGE

KATALOG 9

"Grecato" gummi suge- og trykslange

Sugeslange med indstøbt ståltråd.
Firkantet profil udvendig, som gør den ekstra fleksibel
Temperatur fra -20° C til +60° C.
Sprængningstryk = 3 x arb. tryk.
Blå.



Extra FLEKSIBEL



9

Varenr.	Dimension indv.		Vægt g/m	Arb. tryk [bar]	Vakuum [bar]	Bøjn. rad. mm	Mtr. rulle
	tomme	mm					
16010522	4"	102	387	6	0,9	306	20
16010523	5"	127	498	6	0,9	445	20
16010524	6"	152	602	6	0,9	608	20
16010525	5"	127	670	10	0,9	1020	20
16010530	6"	152	760	10	0,9	1330	20

"Grecato" gummi suge- og trykslange fast længde med indstiksmuffe

Sugeslange med indstøbt ståltråd.
Firkantet profil udvendig, som gør den ekstra fleksibel
Temperatur fra -20° C til +60° C.
Sprængningstryk = 3 x arb. tryk.
Blå.



9

Varenr.	Dimension indvendig		Længde m	Arb. tryk bar	Vakuum [bar]	Bøjningsradius mm	
	tomme	mm					
16019202	10"	254	2	3	0,9	750	
16019204	10"	254	4	3	0,9	750	



GUMMI SUGESLANGE

KATALOG 9

Gummi sugeslange med muffer

Sugeslange i SBR-gummi med helix stålspiral og 2 bløde muffer.
Glat indvendig, korrugeret spiral udvendig.
Max. vakuum 0,9 bar
Temperaturområde -30° til +80° C.



9

Varenr.	Dimension indv.		Godstykkelse [mm]	Arbejds tryk [bar]	Bøjnings radius mm	Meter pr. længde
	tomme	mm				
16013002	3"	76	6	3	608	2
16013003	3"	76	6	3	608	3
16013004	3"	76	6	3	608	4
16013005	3"	76	6	3	608	5
16013006	3"	76	6	3	608	6
16014002	4"	102	7	3	816	2
16014003	4"	102	7	3	816	3
16014004	4"	102	7	3	816	4
16014005	4"	102	7	3	816	5
16014006	4"	102	7	3	816	6
16015002	5"	127	8	3	1016	2
160150022	5"	127	8	3	1016	2,2
16015003	5"	127	8	3	1016	3
16015004	5"	127	8	3	1016	4
16015005	5"	127	8	3	1016	5
16015006	5"	127	8	3	1016	6
16016002	6"	152	9	3	1216	2
16016003	6"	152	9	3	1216	3
16016004	6"	152	9	3	1216	4
16016005	6"	152	9	3	1216	5
16016006	6"	152	9	3	1216	6
16018001	8"	203	11	3	1624	1
1601800125	8"	203	11	3	1624	1,25
160180015	8"	203	11	3	1624	1,5
1601800175	8"	203	11	3	1624	1,75
16018002	8"	203	11	3	1624	2
160180025	8"	203	11	3	1624	2,5
16018003	8"	203	11	3	1624	3
160180035	8"	203	11	3	1624	3,5
16018004	8"	203	11	3	1624	4
160180043	8"	203	11	3	1624	4,2
16018005	8"	203	11	3	1624	5
16018006	8"	203	11	3	1624	6
16019001	10"	254	13	3	2032	1
16019002	10"	254	13	3	2032	2
16019004	10"	254	13	3	2032	4
16019005	10"	254	13	3	2032	5
16019006	10"	254	13	3	2032	6
160190065	10"	254	13	3	2032	6,5



TRYKSLANGER

KATALOG 9

Se den aktuelle pris
på vores shop



9

Blå Heliflat



Læse- og fødeslange til gylle og vanding med medium tryk. Temperatur 0-60° C

Varenr.	Dim. indiv.	Arb.tryk bar	Trækstyrke kg	Vægt g/m
16050003	3/4"	6	125	170
16050005	1"	6	200	225
16050010	1 1/4"	6	350	250
16050015	1 1/2"	6	350	300
16050020	2"	6	700	440
16050025	2 1/2"	6	900	580
16050030	3"	6	1500	700
16050033	3 1/2"	6	2000	860
16050035	4"	6	2000	1050
16050040	5"	6	2500	1350
16050045	6"	6	2500	1600
16050050	8"	6	2500	2400

Sort Armtex extra



Gylleslange og fødeslange til vanding med højt tryk. Meget fleksibel og let slange. Stor træk- og slidstyrke

Varenr.	Dimension indiv.		Arb.tryk bar	Trækstyrke kg	Vægt g/m
	tomme	mm			
16050180	3/4"	20	33	1900	210
16050185	1"	25	22	2300	275
16050190	1 1/2"	38	23	3500	390
16050195	2"	51	20	4700	525
16050200	2 1/2"	63	16	6700	750
16050205	3"	76	16	8100	950
16050210	3 1/2"	90	13	9100	1150
16050215	4"	102	12	10200	1350
1605021502	4 1/2"	110	11	11200	1430
1605021503	4 1/2"	114	11	11200	1430
16050216	5"	127	10	12200	1700
16050259	6"	150	14	16600	2250
1605022501	6"	152	14	16600	2250



ARMERET SLANGE

KATALOG 9

Se den aktuelle pris
på vores shop



9

Hvid brandslange



Varenr.	Dimension indv.		Arb. tryk bar	Vægt g/m
	tomme	mm		
16050300	1½"	38	15	180
16050305	2"	51	15	270
16050310	2½"	63	15	320
16050315	3"	76	15	400
16050318	3½"	90	12	500
16050320	4"	102	12	650

Fremstillet af polyester garn med indvendig syntetisk gummibelægning.
Let og smidig.
Kulde- og varmebestandig.
Behandlet mod råd.
Trykfast for langtidstrykbelastning og sikkerhed mod trykstød i slangen.

Entreprenør pakker

Hvid brandslange m/ 2 x Storz kobling



Slangestykke færdigmonteret
med 2 x storz alukobling.

Tekniske data kobling: Se afsnit 8

Varenr.	Dim. indv.	Arb. tryk bar	Dim. indv. mm	Længde	Kobling
16050305-15	2"	6	50	15 m	Storz C
16050305-20	2"	6	50	20 m	Storz C
16050305-30	2"	6	50	30 m	Storz C
16050315-15	3"	6	76	15 m	Storz B
16050315-30	3"	6	76	30 m	Storz B
16050320-15-1	4"	6	102	15 m	Storz A
16050320-30-1	4"	6	102	30 m	Storz A
16050320-15	4"	6	102	15 m	Storz 110
16050320-30	4"	6	102	30 m	Storz 110
16050330-15	6"	6	152	15 m	Storz 150
16050330-30	6"	6	152	30 m	Storz 150



TRICOTECH • KLAR ARMERET • SUPER AIR

KATALOG 9

Se den aktuelle pris på vores shop

Tricotech



Smidig og slidstærk slange med strikket indlæg.
Farvægte, snavsafvisende kappe.
Temperatur fra -40° til +60° C
Arbejdstryk: 10 bar

Varenr.	Dim. indiv.	Dim. indiv. mm	Vægt g/mtr.	Meter pr. rulle
16080100	1/2"	12,5	150	---
16080100-25				25
16080100-50				50
16080110	3/4"	19	270	---
16080110-25				25
16080110-50				50
16080120	1"	25	410	---
16080120-25				25
16080120-50				50
16080130	1 1/4"	30	620	---
16080150	1 1/2"	40	960	---
16080160	2"	50	1420	---

Klar armeret slange



Fleksibel, transparent PVC slange med polyesterarmering.
Til industrielle formål.
Temperatur fra -15° til +60° C.

Varenr.	Dim. indiv.	Dim. indiv. mm	Arb. tryk bar	Meter pr. rulle
16080200	3/16"	5	26	50
16080205	1/4"	6	25	50
16080210	5/16"	8	23	50
16080215	3/8"	9	20	50
16080225	1/2"	12	14	50
16080230	5/8"	16	14	50
16080235	3/4"	19	12	50
16080240	1"	25	10	50
16080245	1 1/4"	32	9	25
16080250	1 1/2"	38	8	25
16080255	2"	50	6	25

Super Air



Smidig og slidstærk slange.
Farve: Beige udvendig, sort indvendig.
Temperatur fra -20° C til +60° C
Arbejdstryk: 20 bar

Varenr.	Dim. indiv.	Dim. indiv. mm	Vægt g/mtr.	Meter pr. rulle
16020085	3/8"	10	145	50
16020090	1/2"	13	195	50
16020100	3/4"	19	400	50
16020125	1"	25	540	50

PLAST SLANGESTUDSER

KATALOG 9

Se den aktuelle pris
på vores shop



7

Plast studs lige med gevind nippel



Varenr.	Dimension mm x udvendig gevind
1044629213	ø13 mm x 1/2"
1044629220	ø13 mm x 3/4"
1044629320	ø20 mm x 3/4"
1044629325	ø25 mm x 3/4"
1044629425	ø25 mm x 1"
1044629532	ø32 mm x 1 1/4"
1044629638	ø38 mm x 1 1/2"
1044629640	ø40 mm x 1 1/2"
1044629645	ø45 mm x 1 1/2"
1044629750	ø50 mm x 2"

Plast studs 90° med gevind nippel



Varenr.	Dimension mm x udvendig gevind
1044630213	ø13 mm x 1/2" / 90°
1044630320	ø20 mm x 3/4" / 90°
1044630425	ø25 mm x 1" / 90°
1044630532	ø32 mm x 1 1/4" / 90°
1044630638	ø38 mm x 1 1/2" / 90°
1044630750	ø50 mm x 2" / 90°

Plast slangesamler



Varenr.	Beskrivelse
1044640440240	1/2" - 13 mm
1044640440243	3/4" - 19 mm
1044640149682	1 1/4" - 32 mm
1044640149683	1 1/2" - 38 mm

Plast studs 90° m/omløber og indvendig gevind



Varenr.	Beskrivelse
10440330205	ø25 mm x 1"



MESSING SLANGESTUDSER

KATALOG 9

Se den aktuelle pris
på vores shop



7

Messing omløber m. slangestuds



Varenr.	Beskrivelse
14250005	1/2" sl. x 1/2" omløber sl. forskr.
14250010	1/2" sl. x 1/2" omløber sl. forskr.
14250015	1/2" sl. x 1/2" omløber sl. forskr.

Messing slangestuds m/ gevind nippel



Varenr.	Beskrivelse
14250021	ø6 mm x 1/4"
14250022	ø8 mm x 3/8"
14250023	ø10 mm x 1/4"
14250025	ø13 mm x 1/2"
14250028	ø13 mm x 3/4"
14250030	ø19 mm x 3/4"
14250032	ø19 mm x 1"
14250034	ø25 mm x 3/4"
14250035	ø25 mm x 1"
14250036	ø32 mm x 1 1/4"
14250037	ø38 mm x 1 1/4"
14250038	ø38 mm x 1 1/2"
14250042	ø60 mm x 2"
1425004063	ø63 mm x 2 1/2"
14250041	ø76 mm x 3"
142500414	ø102 mm x 4"
14250040	ø50 mm x 2"

Messing slangesamler



Varenr.	Beskrivelse
14250120	ø19 mm
14250125	ø25 mm
14250132	ø32 mm
14250138	ø38 mm
14250150	ø50 mm



RUSTFRI & GALVANISERET SLANGESTUDSER

KATALOG 9

Se den aktuelle pris
på vores shop



7

Rustfri slangestuds m/ gevind nippel



Varenr.	Beskrivelse
14250021-1	ø7 mm x 1/4"
14250022-1	ø9 mm x 3/8"
14250024-1	ø13 mm x 3/8"
14250025-1	ø12,5 mm x 1/2"
14250030-1	ø19 mm x 3/4"
14250035-1	ø25 mm x 1"
14250036-1	ø32 mm x 1 1/4"
14250038-1	ø40 mm x 1 1/2"
14250040-1	ø51 mm x 2"
14250043	ø63 mm x 2 1/2"
14250041-1	ø76 mm x 3"
14250075-1	ø102 mm x 4"

Galvaniseret slangesamler



Varenr.	Beskrivelse
14380005	ø50 mm
14380010	ø63 mm
14380015	ø76 mm
14380020	ø89 mm
14380030	ø102 mm
14380032	ø108 mm
14380035	ø127 mm
14380040	ø152 mm
14380042	ø203 mm

Galvaniseret studs med gevind



Varenr.	Beskrivelse
14380045	ø50 mm x 2"
14380047	ø63 mm x 2 1/2"
14380050	ø76 mm x 2 1/2"
14380055	ø76 mm x 3"
14380056	ø76 mm 4"
14380060	ø89 mm x 3"
14380065	ø89 mm x 4"
14380072	ø102 mm x 3"
14380075	ø102 mm x 4"
14380077	ø127 mm x 5"
14380085	ø152 mm x 4"
14380078	ø152 mm x 6"



RUSTFRI & SORT PÅSVEJSNINGSTUDS

KATALOG 9

Se den aktuelle pris
på vores shop



7

Rustfri studs f/ påsvejsning



Varenr.	Diameter x længde
14305035	ø50 x 95 mm
14305040	ø63 x 100 mm
14305045	ø76 x 150 mm
14305125	ø102 x 200 mm
14305140	ø127 x 170 mm
14305180	ø150 x 170 mm
14305185	ø200 x 250 mm
14305190	ø250 x 300 mm

Sort studs f/ påsvejsning



Varenr.	Diameter x længde
14300008	ø38 x 120 mm (udkonet til 50 mm)
14301020	ø50 x 110 mm
14301021	ø63 x 135 mm
14301040	ø76 x 135 mm
14301080	ø89 x 135 mm
14301125	ø102 x 185 mm
14301135	ø108 x 185 mm
14301140	ø127 x 200 mm
14301175	ø152 x 215 mm
14301225	ø203 x 250 mm
14301230	ø250 x 300 mm
14301250	ø300 x 300 mm



7



NORMA SLANGEFITTINGS

KATALOG 9

Se den aktuelle pris
på vores shop



7

Overgang lige



Varenr.	Beskrivelse
10430600803	8 mm x 3/8" gevind
10430601204	12 mm x 1/2" gevind
10430601906	19 mm x 3/4" gevind

Overgang vinkel



Varenr.	Beskrivelse
1043061003	10 mm x 3/8" gevind
1043061203	12 mm x 3/8" gevind

Slangesamler



Varenr.	Beskrivelse
10430606	6 mm slangesamler
10430608	8 mm slangesamler
10430610	10 mm slangesamler

Slangesamler tee



Varenr.	Beskrivelse
10430616	6 mm slangesamler tee
10430618	8 mm slangesamler tee
104306210	10 mm slangesamler tee



SPÆNDEBÅND

KATALOG 9

Se den aktuelle pris
på vores shop



7

PARI bånd 2 bolte

Spændebånd i gulkromateret stål.
2 unbracoskruer M8x60.
Stålbånd 25 x 1 mm.



Varenr.	Beskrivelse	Anvendelse	Mrk.
16200305	40 - 50 mm		50
16200310	50 - 60 mm	2" trykslange	60
16200312	55 - 65 mm		65
16200315	60 - 70 mm	2" sugeslange	70
16200320	65 - 75 mm		75
16200322	70 - 80 mm		80
16200325	75 - 85 mm	3" trykslange	85
16200330	80 - 90 mm	3" sugeslange	90
16200335	85 - 95 mm	3½" trykslange	95
16200340	90 - 100 mm	3½" sugesl.	100
16200345	95 - 105 mm		105
16200350	100 - 110 mm	4" trykslange	110
16200355	110 - 120 mm	4" sugeslange	120
16200360	120 - 130 mm	5" trykslange	130
16200365	130 - 140 mm	5" sugeslange	140
16200370	140 - 150 mm		150
16200375	150 - 160 mm	6" trykslange	160
16200380	160 - 170 mm	6" sugeslange	170
16200385	170 - 180 mm		180
16200390	180 - 190 mm		190
16200395	190 - 200 mm		200
16200400	200 - 210 mm	8" trykslange	210
16200405	210 - 220 mm		220
16200410	220 - 230 mm	8" sugeslange	230
16200430	270 - 280 mm	10" sugesl.	280
16200431	290 - 305 mm		300
16200432	300 - 315 mm		310
16200434	320 - 335 mm		330
16200435	340 - 355 mm		350

AGA bånd

Snekke spændebånd fremstillet af
forzinket kulstofstål.
Bredde 12 mm.



Varenr.	Beskrivelse
162006601	11-17 mm
16200661	12-20 mm
16200662	16-27 mm
16200666	20-32 mm
16200668	25-40 mm
16200670	32-50 mm
16200672	35-50 mm
16200674	40-60 mm
16200676	50-70 mm
16200678	60-80 mm
16200680	70-90 mm
16200682	80-100 mm
16200684	90-110 mm
16200686	110-130 mm
16200687	120-140 mm
16200688	130-165 mm



SPÆNDEBÅND

KATALOG 9

Se den aktuelle pris
på vores shop



7

Spændebånd m/1 bolt

Spændebånd i gulkromateret stål.
1 unbracoskrue M8.
Stålbånd 25 x 1 mm.



Varenr.	Beskrivelse
16200700	32-35 mm
16200704	36-39 mm
16200706	40-43 mm
16200708	44-47 mm
16200710	48-51 mm
16200712	52-55 mm
16200714	56-59 mm
16200716	60-63 mm
16200718	64-67 mm
16200720	68-73 mm
16200722	74-79 mm
16200724	80-85 mm
16200726	86-91 mm
16200728	92-97 mm
16200730	98-103 mm
16200732	104-112 mm
16200734	113-121 mm
16200736	122-130 mm
16200738	131-139 mm
16200740	140-148 mm
16200742	149-161 mm
16200744	162-174 mm
16200746	175-187 mm
16200748	188-200 mm
16200750	201-213 mm
16200752	214-226 mm
16200754	227-239 mm
16200756	240-252 mm
16200758	253-265 mm



SPÆNDEBÅND

KATALOG 9

Se den aktuelle pris
på vores shop



7

PARI bånd RUSTFRI 2 bolte

Spændebånd i rustfrit stål.
2 unbracoskruer M8x60.
Stålbånd 25 x 1 mm.



Varenr.	Beskrivelse	Beskrivelse	Mrk.
16200307-1	45-55 mm		55
16200310-1	50-60 mm	2" trykslange	60
16200312-1	55-65 mm		65
16200320-1	65-75 mm		75
16200322-1	70-80 mm		80
16200325-1	75-85 mm	3" trykslange	85
16200330-1	80-90 mm	3" sugeslange	90
16200335-1	85-95 mm	3½" trykslange	95
16200340-1	90-100 mm	3½" sugesl.	100
16200345-1	95-105 mm		105
16200350-1	100-110 mm	4" trykslange	110
16200355-1	110-120 mm	4" sugeslange	120
16200360-1	120-130 mm	5" trykslange	130
16200370-1	140-150 mm		150
16200375-1	150-160 mm	6" trykslange	160
16200380-1	160-170 mm	6" sugeslange	170
16200385-1	170-180 mm		180
16200395-1	190-200 mm		200
16200405-1	210-220 mm		220
16200410-1	220-230 mm	8" sugeslange	230
16200425-1	260-270 mm		270
16200430-1	270-280 mm	10" sugesl.	280

AGA bånd RUSTFRI

Snekke spændebånd fremstillet af
rustfrit stål.
Bredde 12 mm.



Varenr.	Beskrivelse
162006601-1	10-16 mm
16200661-1	12-22 mm
16200664-1	16-27 mm
16200666-1	20-32 mm
16200668-1	25-40 mm
16200670-1	30-45 mm
16200672-1	35-50 mm
16200674-1	40-60 mm
16200676-1	50-70 mm
16200678-1	60-80 mm
16200682-1	80-100 mm
16200684-1	90-110 mm
16200686-1	110-130 mm



SAMLERE F/ARMTX & PU-SLANGE

KATALOG 9

Se den aktuelle pris
på vores shop



11

Komplet slangesamler



Komplet samler med 2 stk. ringe
for blød slange.

Varenr.	Beskrivelse
16150500	3" slangesamler - Armtex
16150505	3½" slangesamler - Armtex
16150510	4" slangesamler - Armtex
16150511	4" slangesamler - PU
16150711	4" slangesamler - DRAGMAN
16150513	4½" slangesamler - PU
16150713	4½" slangesamler - DRAGMAN
16150515	5" slangesamler - Armtex & PU
16150725	5" slangesamler - DRAGMAN
16150550	6" slangesamler - Armtex

Løs ring f/samler



Varenr.	Beskrivelse
16150500-02	3" løs ring - Armtex
16150505-02	3½" løs ring - Armtex
16150510-02	4" løs ring - Armtex
16150515-02	5" løs ring - Armtex & PU
16150511-01	4" løs ring - PU
16150513-02	4½" løs ring - PU
16150550-02	6" løs ring - Armtex
16150711-01	4" løs ring - DRAGMAN
16150713-02	4½" løs ring - DRAGMAN
16150725-01	5" løs ring - DRAGMAN

Overgang med gevind



Komplet med 1 ring.

Varenr.	Beskrivelse
16150512	4" PU slange x 4" gevind
16150514	4½" PU slange x 4" gevind
16150509	4" Armtex slange x 4" gevind
16150520	5" Armtex slange x 4" gevind
16150530	5" Armtex / PU slange x 5" gevind

