






KATALOG 13

VANDINGSKANONER OG DYSER

Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side:

<p>Konkord vandingskanon og dyser</p>  <p>side 13-2</p>	<p>Komet Twin ULTRA vandingskanon og dyser</p>  <p>side 13-3</p>	<p>Rain Bird plastdyser</p>  <p>side 13-7</p>	<p>Rain Bird metaldyser</p>  <p>side 13-8</p>
<p>Komet Twin PLUS dyser</p>  <p>side 13-12</p>			

KONKORD KANON

KATALOG 13

Konkord Vario

Slow-reverse

25 - 83 m³/h

18 - 34 mm dyser

Slow-reverse kanon med justérbar strålestigning fra 15° - 27°.

Incl. 6 stk. dyser i størrelser fra 20 - 30 mm

Tilslutning: 3" indvendig gevind.

* = Boltcirkel på flange = ø130 mm.

10

Varenr.	Beskrivelse
17011005	Konkord Vario kanon 15-27° m/6 dyser
17093006318	18 mm dyse Konkord
17093006320	20 mm dyse Konkord
17093006322	22 mm dyse Konkord
17093006324	24 mm dyse Konkord
17093006326	26 mm dyse Konkord
17093006328	28 mm dyse Konkord
17093006330	30 mm dyse Konkord
17093006332	32 mm dyse Konkord
17093006334	34 mm dyse Konkord
17011005-1	6-huls galv. flange* m/3" gevindnippel
1712102186	Pakning for flange



Ydelsestabel Konkord Vario:

Dysetryk [bar]	Dyse 20 mm		Dyse 22 mm		Dyse 24 mm		Dyse 26 mm		Dyse 28 mm		Dyse 30 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m
3,0	25,9	35	31,3	37	37,3	38	43,9	39	50,9	40	58,4	42
4,0	30	39	36,2	41	43,2	43	50,7	45	58,8	46	67,6	48
5,0	33,6	43	40,5	45	48,3	47	56,7	49	65,7	50	75,6	52
6,0	36,8	45	44,4	48	52,9	50	62,2	52	72,1	53	82,8	56



KOMET VANDINGSKANONER

KATALOG 13

10

Twin 101 ULTRA
Twin 101 ULTRA VA

Slow-reverse

9 - 55 m³/h

12 - 24 mm dyser

Varenr.	Beskrivelse
17000200	Twin 101 Komet PC-24gr
17000205	Twin 101 Komet PC-VA15-45gr
171014116	DYSE 16 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014118	DYSE 18 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014120	DYSE 20 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014122	DYSE 22 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014124	DYSE 24 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014126	DYSE 26 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014128	DYSE 28 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014130	DYSE 30 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014132	DYSE 32 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014134	DYSE 34 MM TWIN 101/140 ULTRA
17011005-1	3" Flange URG overgang



Model VA

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justérbar rotationshastighed af vippearm.

Flangetilslutning.

Twin 101 leveres incl. 2 stk. dyser 16 mm & 18 mm.

Ydelsestabel Twin 101 ULTRA:

Dysetryk [bar]	Dyse 12 mm		Dyse 14 mm		Dyse 16 mm		Dyse 18 mm		Dyse 20 mm		Dyse 22 mm		Dyse 24 mm		Dyse 26 mm		Dyse 28 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Radi m	Flow m ³ /h	Radi m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m
2	7,8	29,2	10,6	29,4	13,8	29,6	17,5	29,8	21,7	30,0	26,1	30,2	31,1	30,5	36,7	30,7	42,3	30,9
2,5	8,7	30,5	11,9	31,3	15,4	32,0	19,5	32,9	24,2	33,7	29,2	34,5	34,7	35,3	41,0	36,1	47,3	36,8
3	9,6	31,8	13,0	33,1	16,9	34,5	21,4	35,9	26,5	37,3	31,9	38,7	38,0	40,1	44,9	41,4	51,8	42,8
3,5	10,3	32,5	14,1	34,2	18,2	35,9	23,1	37,7	28,7	39,5	34,5	41,1	41,1	42,8	48,5	44,5	56	46,3
4	11,1	33,2	15,1	35,3	19,5	37,3	24,7	39,5	30,7	41,6	36,9	43,6	43,9	45,5	51,8	47,6	59,8	49,7
4,5	11,7	34,0	16,0	36,3	20,7	38,6	26,2	40,9	32,5	43,3	39,1	45,3	46,6	47,4	55,0	49,7	63,5	52,0
5	12,4	34,8	16,8	37,3	21,8	39,8	27,6	42,4	34,3	44,9	41,2	47,1	49,1	49,3	58,0	51,8	66,9	54,3
5,5	13,0	35,7	17,7	38,4	22,9	41,1	29,0	43,7	35,9	46,3	43,2	48,6	51,5	50,9	60,8	53,5	70,2	56,2
6	13,5	36,6	18,4	39,5	23,9	42,4	30,3	45,0	37,5	47,7	45,2	50,1	53,8	52,5	63,5	55,3	73,3	58,1
6,5	14,1	37,4	19,2	40,4	24,9	43,3	31,5	46,0	39,1	48,7	47,0	51,2	56,0	53,7	66,1	56,5	76,3	59,3
7	14,6	38,2	19,9	41,2	25,8	44,2	32,7	46,9	40,6	49,7	48,8	54,9	58,1	54,9	68,6	57,7	79,2	60,6



KOMET VANDINGSKANONER

KATALOG 13

10

Twin 140 ULTRA
Twin 140 ULTRA VA

Slow-reverse

17 - 90 m³/h

16 - 30 mm dyser

Varenr.	Beskrivelse
17000220	Twin 140 Komet PC-24gr
17000225	Twin 140 Komet PC-VA15-45gr
171014116	DYSE 16 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014118	DYSE 18 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014120	DYSE 20 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014122	DYSE 22 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014124	DYSE 24 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014126	DYSE 26 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014128	DYSE 28 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014130	DYSE 30 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014132	DYSE 32 MM TWIN 101/140 ULTRA
171014134	DYSE 34 MM TWIN 101/140 ULTRA
17011005-1	3" Flange URG overgang



Model VA

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning. Kan også fås i variabel udgave VA med strålestigning fra 16-28°.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justérbar rotationshastighed af vippearms.

Flangetilslutning.

Twin 140 ULTRA og 140 ULTRA VA leveres incl. 2 stk. dyser 24 mm & 26 mm.

YDELSESTABEL, NÆSTE SIDE

KOMET VANDINGSKANONER

KATALOG 13

Ydelsestabel Twin 140 ULTRA:

Dysetryk [bar]	Dyse 16 mm		Dyse 18 mm		Dyse 20 mm		Dyse 22 mm		Dyse 24 mm		Dyse 26 mm		Dyse 28 mm		Dyse 30 mm		Dyse 32 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m
2	13,8	29,8	17,5	30,0	21,7	30,2	26,1	30,4	31,1	30,6	36,7	30,8	42,3	31,0	48,6	31,2	55,7	31,4
2,5	15,4	32,2	19,5	33,0	24,2	33,8	29,2	34,6	34,7	35,4	41,0	36,2	47,3	37,0	54,3	37,8	62,3	38,5
3	16,9	34,6	21,4	36,1	26,5	37,5	31,9	38,9	38,0	40,3	44,9	41,6	51,8	43,0	59,5	44,3	68,2	45,6
3,5	18,2	36,1	23,1	37,9	28,7	39,7	34,5	41,3	41,1	43,0	48,5	44,7	56,0	46,5	64,3	47,8	73,7	49,2
4	19,5	37,5	24,7	39,7	30,7	41,8	36,9	43,8	43,9	45,7	51,8	47,8	59,8	50,0	68,7	51,3	78,8	52,7
4,5	20,7	38,7	26,2	41,1	32,5	43,5	39,1	45,6	46,6	47,6	55,0	50,0	63,5	52,3	72,9	54,1	83,6	56,0
5	21,8	40,0	27,6	42,6	34,3	45,1	41,2	47,3	49,1	49,5	58,0	52,1	66,9	54,6	76,8	56,9	88,1	59,3
5,5	22,9	41,3	29,0	43,9	35,9	46,5	43,2	48,8	51,5	51,1	60,8	53,8	70,2	56,5	80,5	58,9	92,4	61,2
6	23,9	42,6	30,3	45,3	37,5	48,0	45,2	40,3	43,8	52,7	63,5	55,6	73,3	58,4	84,1	60,8	96,5	63,2
6,5	24,9	43,5	31,5	46,2	39,1	48,9	47,0	51,4	56,0	53,9	66,1	56,8	76,3	59,6	87,6	62,1	100,4	64,5
7	25,8	44,4	32,7	47,2	40,6	49,9	48,8	52,5	58,1	55,2	68,6	58,0	79,2	60,9	90,9	63,3	104,2	65,8

Dysetryk [bar]	Dyse 34 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m
2	62,5	31,7
2,5	69,8	39,0
3	76,5	46,3
3,5	82,6	50,5
4	88,3	54,6
4,5	93,7	57,9
5	98,7	61,3
5,5	103,6	63,5
6	108,2	65,7
6,5	112,6	67,2
7	116,8	68,7



KOMET VANDINGSKANONER

KATALOG 13

10

Twin 160 ULTRA
Twin 160 ULTRA VA

Slow-reverse

26 - 121 m³/h

20 - 35 mm dyser

Varenr.	Beskrivelse
17000230	Twin 160 Komet PC-24gr
17000235	Twin 160 Komet PC-VA15-45gr
171016122	DYSE 22 MM TWIN 160/202
171016124	DYSE 24 MM TWIN 160/202
171016126	DYSE 26 MM TWIN 160/202
171016128	DYSE 28 MM TWIN 160/202
171016130	DYSE 30 MM TWIN 160/202
171016132	DYSE 32 MM TWIN 160/202
171016134	DYSE 34 MM TWIN 160/202
17011005-1	3" Flange URG overgang



Model VA

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning. Kan også fås i variabel udgave VA med strålestigning fra 16-28°.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justérbar rotationshastighed af vippearms.

Flangetilslutning.

Twin 160 ULTRA og 160 ULTRA VA leveres incl. 2 stk. dyser 26 mm & 28 mm.

YDELSESTABEL, NÆSTE SIDE



KOMET VANDINGSKANONER

KATALOG 13

Ydelsestabel Twin 160/ULTRA - Twin 160/ULTRA VA:

Dysetryk [bar]	Dyse 18 mm		Dyse 20 mm		Dyse 22 mm		Dyse 24 mm		Dyse 26 mm		Dyse 28 mm		Dyse 30 mm		Dyse 32 mm		Dyse 34 mm	
	Flow m3/h	Rad. m	Flow m3/h	Rad. m	Flow m3/h	Rad. m	Flow m3/h	Rad. m	Flow m3/h	Rad. m	Flow m3/h	Rad. m	Flow m3/h	Rad. m	Flow m3/h	Rad. m	Flow m3/h	Rad. m
3	21,7	36,2	26,9	37,7	32,4	39,1	38,5	40,4	45,6	41,8	52,6	43,2	60,4	44,5	69,1	45,8	77,5	46,5
3,5	23,4	38,6	29,0	40,5	34,9	42,2	41,6	43,9	49,2	45,7	56,8	47,4	65,2	48,8	74,6	50,2	83,7	51,5
4	25,1	41,0	31,0	43,2	37,4	45,3	44,5	47,3	52,6	49,5	60,7	51,7	69,7	53,1	79,8	54,5	89,4	56,5
4,5	26,6	42,3	32,9	44,7	39,6	46,9	47,2	49,0	55,8	51,4	64,4	53,8	74,0	55,7	84,6	57,6	94,9	59,6
5	28,0	43,6	34,7	46,2	41,8	48,5	49,7	50,8	58,8	53,4	67,9	55,9	78,0	58,3	89,2	60,8	100,0	62,8
5,5	29,4	44,7	36,4	47,3	43,8	49,7	52,1	52,0	61,7	54,7	71,2	57,5	81,8	59,9	93,5	62,3	104,9	64,6
6	30,7	45,7	38,0	48,4	45,8	50,9	54,4	53,3	64,4	56,1	74,4	59,0	85,4	61,4	97,7	63,8	109,5	66,3
6,5	31,9	46,7	39,5	49,4	47,6	52,0	56,7	54,5	67,1	57,4	77,4	60,2	88,9	62,7	101,7	65,1	114,0	67,9
7	33,2	47,7	41,0	50,4	49,4	53,1	58,8	55,7	69,6	58,6	80,3	61,5	92,2	64,0	105,5	66,5	118,3	69,4
7,5	34,3	48,5	42,5	51,4	51,2	54,1	60,9	56,8	72,0	59,7	83,1	62,5	95,5	65,0	109,2	67,5	122,5	70,6
8	35,4	49,3	53,9	52,3	52,8	55,1	62,9	57,9	74,4	60,7	85,9	63,6	98,6	66,1	112,8	68,6	126,5	71,8
8,5	36,5	50,2	45,2	53,2	54,5	56,0	64,8	58,9	76,7	61,7	88,5	64,4	101,6	66,9	116,3	69,4	130,4	72,7
9	37,6	51,0	46,5	54,1	56,0	57,0	66,7	59,9	78,9	62,6	91,1	65,3	104,6	67,8	119,6	70,3	134,2	73,5

Dysetryk [bar]	Dyse 36 mm		Dyse 38 mm	
	Flow m3/h	Rad. m	Flow m3/h	Rad. m
3	86,8	47,3	97,0	48,2
3,5	93,7	52,8	104,7	54,2
4	100,2	58,3	112,0	60,2
4,5	106,3	61,6	118,8	63,6
5	112,0	64,9	125,2	67,0
5,5	117,5	66,9	131,3	69,2
6	122,7	68,8	137,1	71,4
6,5	127,7	70,6	142,7	73,2
7	132,5	72,3	148,1	75,1
7,5	137,2	73,6	153,3	76,6
8	141,7	74,9	158,3	78,0
8,5	146,0	75,8	163,2	78,9
9	150,3	76,7	158,0	79,8



KOMET VANDINGSKANONER

KATALOG 13

10

Twin 202 ULTRA
Twin 202 ULTRA VA

Slow-reverse

26 - 159 m³/h

20 - 40 mm dyser

Varenr.	Beskrivelse
17000240	Twin 202 Komet PC-24gr
17000245	Twin 202 Komet PC-VA15-45gr
171016120	DYSE 20 MM TWIN 160/202
171016122	DYSE 22 MM TWIN 160/202
171016124	DYSE 24 MM TWIN 160/202
171016126	DYSE 26 MM TWIN 160/202
171016128	DYSE 28 MM TWIN 160/202
171016130	DYSE 30 MM TWIN 160/202
171016132	DYSE 32 MM TWIN 160/202
171016134	DYSE 34 MM TWIN 160/202
17011005-1	3" Flange URG overgang



Model VA

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning. Kan også fås i variabel udgave VA med strålestigning fra 16-28°.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justérbar rotationshastighed af vippearm.

Flangetilslutning.

Twin 202 ULTRA og 202 ULTRA VA leveres incl. 2 stk. dyser 28 mm & 30 mm.



KOMET VANDINGSKANONER

KATALOG 13

Ydelsestabel Twin 202/ULTRA - Twin 202/ULTRA VA:

Dysetryk [bar]	Dyse 22 mm		Dyse 24 mm		Dyse 26 mm		Dyse 28 mm		Dyse 30 mm		Dyse 32 mm		Dyse 34 mm		Dyse 36 mm		Dyse 38 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m
3	32,4	39,2	38,5	40,6	45,6	42,0	52,6	43,4	60,4	44,7	69,1	46,0	77,5	46,7	86,8	47,6	97,0	48,4
3,5	34,9	42,5	41,6	44,2	49,2	46,0	56,8	47,8	65,2	49,2	74,6	50,5	83,7	51,9	93,7	53,2	104,7	54,6
4	37,4	45,7	44,5	47,7	52,6	49,9	60,7	52,1	74,0	53,6	79,8	55,0	89,4	57,0	100,2	58,9	112,0	60,7
4,5	39,6	47,2	47,2	49,4	55,8	51,8	64,4	54,2	69,7	56,1	84,6	58,1	94,9	60,0	106,3	62,0	118,8	54,0
5	41,8	48,7	49,7	51,0	58,8	43,6	67,9	56,2	78,0	58,6	89,2	61,1	100,0	63,1	112,0	65,2	125,2	67,3
5,5	43,8	49,9	52,1	52,3	61,7	55,0	71,2	57,7	81,8	60,2	93,5	62,6	104,9	64,9	117,5	67,2	131,3	69,5
6	45,8	51,1	54,4	53,5	54,4	56,4	74,4	59,3	85,4	61,7	97,7	64,1	109,5	66,7	122,7	69,2	137,1	71,7
6,5	47,6	52,2	56,7	54,8	67,1	57,7	77,4	60,5	88,9	63,0	101,7	65,5	114,0	68,2	127,7	70,9	142,7	73,6
7	49,4	53,4	58,8	56,0	69,1	58,9	90,3	61,8	92,2	64,3	105,5	66,8	118,3	69,8	132,5	72,6	148,1	75,5
7,5	51,2	54,4	60,9	57,3	72,0	60,1	83,1	63,0	95,5	65,5	109,2	68,1	122,5	71,1	137,2	74,1	153,3	77,2
8	52,8	55,7	62,9	58,5	74,4	61,4	85,9	64,2	98,6	66,8	112,8	69,3	126,5	72,5	141,7	75,7	158,3	78,8
8,5	54,5	56,6	64,8	59,5	76,7	62,3	88,5	65,1	101,6	67,6	116,3	70,2	130,4	73,4	146,0	76,6	163,2	79,7
9	56,0	57,6	66,7	60,5	78,9	63,3	91,5	66,0	104,6	68,5	119,6	71,0	134,2	74,3	150,3	77,4	168,0	80,6

Dysetryk [bar]	Dyse 40 mm		Dyse 42 mm		Dyse 44 mm		Dyse 46 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m
3	106,6	48,9	117,5	49,4	129,9	50,0	135,7	50,3
3,5	115,1	55,4	126,9	56,2	140,3	57,1	146,5	57,6
4	123,1	61,8	135,7	63,1	150,0	64,3	156,7	64,9
4,5	130,5	65,3	143,9	66,8	159,1	68,2	166,2	68,9
5	137,6	68,8	151,7	70,5	167,7	72,1	175,1	73,0
5,5	144,3	71,3	159,1	73,1	175,8	75,0	183,7	75,9
6	150,7	73,7	166,2	75,7	183,7	77,8	191,9	78,8
6,5	156,9	75,7	173,0	77,9	191,2	80,1	199,7	81,2
7	162,8	77,8	179,5	80,1	198,4	82,5	207,2	83,7
7,5	168,5	79,5	185,8	82,0	205,3	84,5	214,5	85,7
8	174,1	81,3	191,9	83,8	212,1	86,4	221,5	87,7
8,5	179,4	82,2	197,8	84,9	218,6	87,5	228,4	88,8
9	184,6	83,2	203,5	85,9	224,9	88,6	235,0	90,0



DYSER FOR RAIN BIRD KANONER

KATALOG 13

Plastdyser
SR 103 / 1003 / 2003



Varenr.	Beskrivelse
Udgået	0,50" / 12.7 mm plastdyse
Udgået	0,55" / 13.9 mm plastdyse
171110387960	0,60" / 15.2 mm plastdyse
Udgået	0,65" / 16.5 mm plastdyse
Udgået	0,70" / 17.7 mm plastdyse
Udgået	0,75" / 19.0 mm plastdyse
Udgået	0,80" / 20.3 mm plastdyse
Udgået	0,85" / 21.5 mm plastdyse
Udgået	Dysesæt 6 stk. (0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0")
Udgået	Omløberring - alene
Udgået	Dysehus + omløber kpl.

10

Ydelsestabel:

Dysetryk [bar]	Dyse 12,7 mm		Dyse 15,2 mm		Dyse 16,5 mm		Dyse 17,8 mm		Dyse 19 mm		Dyse 20,3 mm					
	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t				
3,0	27,9	10,6	29,7	15,0	30,6	17,6	31,4	20,1	32,4	23,2	33,3	26,2				
3,5	30,1	11,4	32,0	16,2	33,0	18,9	34,0	21,7	35,1	24,9	36,4	28,2				
4,0	32,0	12,1	34,0	17,2	35,1	20,1	36,2	23,1	37,4	26,6	38,6	30,1				
4,5	33,5	12,7	35,6	18,1	36,8	21,3	37,9	24,5	39,2	28,2	40,6	31,8				
5,0	34,8	13,4	37,0	19,1	38,2	22,4	39,4	25,7	40,8	29,6	42,2	33,5				
5,5	35,7	14,0	38,0	20,0	39,3	23,5	40,6	27,0	42,0	31,1	43,5	35,2				
6,0	36,6	14,5	38,9	20,8	40,2	24,5	41,5	28,2	43,0	32,5	44,6	36,8				
6,5	37,1	15,2	39,5	21,7	40,9	25,5	42,2	29,4	43,7	33,9	45,3	38,4				
7,0	37,5	15,7	39,9	22,5	41,3	26,5	42,7	30,5	44,2	35,2	45,8	39,9				

Plastdyser
SR 1005



Varenr.	Beskrivelse
Udgået	0,80" / 20.3 mm plastdyse
Udgået	0,85" / 21.5 mm plastdyse
Udgået	0,90" / 22.8 mm plastdyse
Udgået	1,0" / 25.4 mm plastdyse
Udgået	1,1" / 27.9 mm plastdyse
Udgået	1,2" / 30,5 mm plastdyse
Udgået	Dysesæt 5 stk.
Udgået	Dysesæt incl. hus & omløber

10

Udgået - Kan ikke længere skaffes

Ydelsestabel:

Dysetryk [bar]	Dyse 22,8 mm		Dyse 25,4 mm		Dyse 27,9 mm		Dyse 30,5 mm					
	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t				
4,0	46,2	42,4	49,4	51,8	51,5	62,2	53,6	73,5				
4,5	48,6	43,6	51,5	53,4	54,2	64,5	57,0	77,4				
5,0	50,0	46,2	53,0	56,7	55,9	68,6	58,8	82,1				
5,5	51,3	48,6	54,4	59,6	57,4	72,2	60,3	86,3				
6,0	52,5	50,7	55,6	62,3	58,8	75,5	61,7	90,2				
6,5	53,6	52,7	56,7	64,8	60,1	78,5	63,1	93,7				
7,0	54,6	54,6	57,7	67,0	61,2	81,4	64,3	97,0				



DYSER FOR RAIN BIRD KANONER

KATALOG 13

10

Plastdyser
SR 2005




Varenr.	Beskrivelse
Udgået	0.8" / 20,3 mm plastdyse
Udgået	0.9" / 22,9 mm plastdyse
Udgået	1.0" / 25,4 mm plastdyse
Udgået	1.1" / 27,9 mm plastdyse
171195030312	1.2" / 30,5 mm plastdyse
171195030313	1.3" / 33,0 mm plastdyse
Udgået	Dysesæt 6 stk. kpl.

Ydelsestabel:

Dysetryk [bar]	Dyse 20,3 mm		Dyse 22,9 mm		Dyse 25,4 mm		Dyse 27,9 mm		Dyse 30,5 mm		Dyse 33,0 mm								
	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t							
4,0	43,5	32,5	46,2	42,4	49,4	51,8	51,5	52,2	53,6	73,5	-	-							
4,5	45,5	33,6	48,6	43,6	51,5	53,4	54,2	64,5	57,0	77,4	59,9	91,7							
5,0	46,8	35,7	50,0	46,2	53,0	56,7	55,9	68,6	58,8	82,1	61,6	92,7							
5,5	48,1	37,6	51,3	48,6	54,4	59,6	57,4	72,2	60,3	89,3	63,2	102,2							
6,0	49,2	39,4	52,5	50,7	55,6	62,3	58,8	75,5	61,7	90,2	64,7	106,8							
6,5	50,2	41,0	53,6	52,7	56,7	64,8	60,1	78,5	63,1	93,7	66,0	111,0							
7,0	51,2	42,4	54,6	54,6	57,7	67,0	61,2	81,4	64,3	97,0	67,2	114,9							
7,5	52,1	43,8	55,6	56,3	58,7	69,2	62,3	84,0	65,4	100,0	-	-							

Koniske metaldyser
SR 105 / 1005



10

Varenr.	Beskrivelse
171110218900	0.61" / 15.5 mm dyse
171110218901	0,69" / 17.5 mm dyse
171110218902	0,79" / 20.0 mm dyse
171110218903	0,89" / 22.6 mm dyse
171110218904	0,99" / 25.1 mm dyse
171110218905	1,09" / 27.6 mm dyse
171110218906	1,19" / 30.2 mm dyse
171110218907	1,29" / 32.7 mm dyse

Ydelsestabel:

Dysetryk [bar]	Dyse 15,5 mm		Dyse 17,5 mm		Dyse 20 mm		Dyse 22,6 mm		Dyse 25,1 mm		Dyse 27,5 mm		Dyse 30,2 mm		Dyse 32,7 mm					
	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t				
4,5	38,0	20,2	41,8	25,9	45,5	33,6	48,6	43,6	51,5	53,4	54,2	64,5	57,0	77,4	59,9	91,7				
5,0	39,4	21,5	43,2	27,5	46,8	35,7	50,0	46,2	53,0	56,7	55,9	68,6	58,8	82,1	61,6	97,2				
5,5	40,7	22,6	44,5	29,0	48,1	37,6	51,3	48,6	54,4	59,6	57,4	72,2	60,3	86,3	63,2	102				
6,0	41,8	23,7	45,6	30,3	49,2	39,4	52,5	50,7	55,6	62,3	58,8	75,5	61,7	90,2	64,7	107				
6,5	42,9	24,6	46,7	31,6	50,2	41,0	53,6	52,7	56,7	64,8	60,1	78,5	63,1	93,7	66,0	111				
7,0	43,8	25,5	47,7	32,7	51,2	42,4	54,6	54,6	57,7	67,0	61,2	81,4	64,3	97,0	67,2	115				
7,5	44,7	26,3	48,6	33,8	52,1	43,8	55,6	56,3	58,7	69,2	62,3	84,0	65,4	100	68,4	119				
8,0	45,6	27,1	49,4	34,8	52,9	45,1	56,4	57,9	59,6	71,1	63,4	86,5	66,5	103	69,4	122				



DYSER TIL TWIN PLUS

KATALOG 13

10

Twin 101 PLUS

Slow-reverse

9 - 55 m³/h

12 - 24 mm dyser

Varenr.	MM	Beskrivelse
171010112	12	DYSE TWIN 101 PLUS
171010114	14	DYSE TWIN 101 PLUS
171010116	16	DYSE TWIN 101 PLUS
171010118	18	DYSE TWIN 101 PLUS
171010120	20	DYSE TWIN 101 PLUS
171010122	22	DYSE TWIN 101 PLUS
171010124	24	DYSE TWIN 101 PLUS

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justérbar rotationshastighed af vippearms.

Flangetilslutning.

Twin 101 leveres incl. 2 stk. dyser 16 mm & 18 mm.

Ydelsestabel Twin 101 PLUS:

Dysetryk [bar]	Dyse 12 mm		Dyse 14 mm		Dyse 16 mm		Dyse 18 mm		Dyse 20 mm		Dyse 22 mm		Dyse 24 mm					
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Radi m	Flow m ³ /h	Radi m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m				
3,0	9,6	27,9	13,0	30,3	17,0	32,6	21,6	34,7	25,6	36,7	32,2	38,7	38,3	40,5				
3,5	10,4	29,5	14,1	32,1	18,4	34,5	23,3	36,8	28,7	38,9	34,8	41,0	41,4	43,0				
4,0	11,1	31,1	15,1	33,8	19,7	36,3	24,9	38,7	30,7	41,0	37,2	43,1	44,3	45,2				
4,5	11,7	32,5	16,0	35,3	20,9	38,0	26,4	40,5	32,6	42,8	39,4	45,1	46,9	47,3				
5,0	12,4	33,8	16,8	36,8	22,0	39,5	27,8	42,1	34,4	44,6	41,6	46,9	49,5	49,2				
5,5	13,0	35,1	17,7	38,1	23,1	41,0	29,2	43,7	36,0	46,2	43,6	48,7	51,9	51,0				
6,0	13,6	36,3	18,4	39,4	24,1	42,4	30,5	45,1	37,6	47,8	45,5	50,3	54,2	52,7				
6,5	14,1	37,4	19,2	40,6	25,1	43,6	31,7	46,5	39,2	49,3	47,4	51,9	56,4	54,4				



DYSER TIL TWIN PLUS

KATALOG 13

10

Twin 140 Plus

Slow-reverse

17 - 90 m³/h

16 - 30 mm dyser

Varenr.	MM	Beskrivelse
171014016	16	DYSE TWIN 140 PLUS
171014018	18	DYSE TWIN 140 PLUS
171014020	20	DYSE TWIN 140 PLUS
171014022	22	DYSE TWIN 140 PLUS
171014024	24	DYSE TWIN 140 PLUS
171014026	26	DYSE TWIN 140 PLUS
171014028	28	DYSE TWIN 140 PLUS
171014030	30	DYSE TWIN 140 PLUS

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning. Kan også fås i variabel udgave VA med strålestigning fra 16-28°.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justérbar rotationshastighed af vippearms.

Flangetilslutning.

Twin 140/PLUS og 140/PLUS VA leveres incl. 2 stk. dyser 24 mm & 26 mm.

Ydelsestabel Twin 140 PLUS:

Dysetryk [bar]	Dyse 16 mm		Dyse 18 mm		Dyse 20 mm		Dyse 22 mm		Dyse 24 mm		Dyse 26 mm		Dyse 28 mm		Dyse 30 mm			
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m		
3,0	17,0	32,6	21,6	34,7	25,6	36,7	32,2	38,7	38,3	40,5	45,0	42,3	52,2	44,0	59,9	45,7		
3,5	18,4	34,5	23,3	36,8	28,7	38,9	34,8	41,0	41,4	43,0	48,6	44,9	56,3	46,7	64,7	48,5		
4,0	19,7	36,3	24,9	33,7	30,7	41,0	37,2	43,1	44,3	45,2	51,9	47,2	60,2	49,1	69,1	51,0		
4,5	20,9	38,0	26,4	40,5	32,6	42,8	39,4	45,1	46,9	47,3	55,1	49,4	63,9	51,4	73,3	53,3		
5,0	22,0	39,5	27,8	42,1	34,4	44,6	41,6	46,9	49,5	49,2	58,1	51,4	67,3	53,5	77,3	55,5		
5,5	23,1	41,0	29,2	43,7	36,0	46,2	43,6	48,7	51,9	51,0	60,9	53,3	70,6	55,4	81,1	57,5		
6,0	24,1	42,4	30,5	45,1	37,6	47,8	45,5	50,3	54,2	52,7	63,6	55,1	73,8	57,3	84,7	59,5		
6,5	25,1	43,6	31,7	46,5	39,2	49,3	47,4	51,9	56,4	54,4	66,2	56,8	76,8	59,1	88,1	61,3		
7,0	26,0	44,9	32,9	47,9	40,7	50,7	49,2	53,3	58,5	55,9	68,7	58,4	79,7	60,8	91,5	63,1		



DYSER TIL TWIN PLUS

KATALOG 13

10

Twin 160 Plus
Twin 160 Plus VA

Slow-reverse

26 - 121 m³/h

20 - 35 mm dyser

Varenr.	MM	Beskrivelse
171016020	20	DYSE TWIN 160 PLUS
1710160225	22,5	DYSE TWIN 160 PLUS
171016025	25	DYSE TWIN 160 PLUS
1710160275	27,5	DYSE TWIN 160 PLUS
171016030	30	DYSE TWIN 160 PLUS
1710160325	32,5	DYSE TWIN 160 PLUS
171016035	35	DYSE TWIN 160 PLUS

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning. Kan også fås i variabel udgave VA med strålestigning fra 16-28°.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justérbar rotationshastighed af vippearms.

Flangetilslutning.

Twin 160/PLUS og 160/PLUS VA leveres incl. 2 stk. dyser 25 mm & 27,5 mm.

Ydelsestabel Twin 160 PLUS:

Dysetryk [bar]	Dyse 20 mm		Dyse 22,5 mm		Dyse 25 mm		Dyse 27,5 mm		Dyse 30 mm		Dyse 32,5 mm		Dyse 35 mm					
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m				
3,0	26,0	40,0	32,9	43,5	40,7	46,5	49,2	49,5	58,6	52,0	68,8	54,0	79,8	56,0				
3,5	28,1	42,5	35,6	46,0	43,9	49,0	53,3	52,0	63,3	54,5	74,3	56,5	86,2	58,5				
4,0	30,1	44,5	38,0	48,0	47,0	51,0	56,9	54,0	67,7	56,5	79,4	58,5	92,1	60,5				
4,5	31,9	46,0	40,4	49,5	49,3	52,5	60,3	55,5	71,8	58,0	84,3	60,0	97,7	62,0				
5,0	33,6	47,5	42,5	51,0	52,5	54,0	63,6	57,0	75,7	59,5	88,8	61,5	103	63,5				
5,5	35,2	49,0	44,6	52,5	55,1	55,5	66,7	58,5	79,4	61,0	93,2	63,0	108	65,0				
6,0	36,8	50,0	46,6	53,5	57,6	57,0	69,6	60,0	82,9	62,5	97,3	64,5	112	66,5				
6,5	38,3	51,0	48,5	54,5	59,9	58,0	72,5	61,0	86,3	63,5	101	66,0	117	68,0				



DYSER TIL TWIN PLUS

KATALOG 13

Twin 202 Plus

Slow-reverse

26 - 159 m³/h

20 - 40 mm dyser

Varenr.	MM	Beskrivelse
171020220	20	DYSE TWIN 202 PLUS
1710202225	22,5	DYSE TWIN 202 PLUS
171020225	25	DYSE TWIN 202 PLUS
1710202275	27,5	DYSE TWIN 202 PLUS
171020230	30	DYSE TWIN 202 PLUS
1710202325	32,5	DYSE TWIN 202 PLUS
171020235	35	DYSE TWIN 202 PLUS
1710202375	37,5	DYSE TWIN 202 PLUS
171020240	40	DYSE TWIN 202 PLUS

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning. Kan også fås i variabel udgave VA med strålestigning fra 16-28°.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justérbar rotationshastighed af vippearm.

Flangetilslutning.

Twin 202/PLUS og 202/PLUS VA leveres incl. 2 stk. dyser 30 mm & 32,5 mm.

Ydelsestabel Twin 202 PLUS:

Dysetryk [bar]	Dyse 20 mm		Dyse 22,5 mm		Dyse 25 mm		Dyse 27,5 mm		Dyse 30 mm		Dyse 32,5 mm		Dyse 35 mm		Dyse 37,5 mm		Dyse 40 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m
3,0	26,0	40,5	32,9	44,0	40,7	47,0	49,2	50,0	58,6	53,0	68,8	55,5	79,8	57,0	91,6	58,0	104	59,0
3,5	28,1	43,0	35,6	46,5	43,9	49,5	53,3	52,5	63,3	55,5	74,3	58,0	86,2	59,5	98,9	60,5	112	61,5
4,0	30,1	45,0	38,0	48,5	47,0	51,5	56,9	54,5	67,7	57,5	79,4	60,0	92,1	61,5	105	62,5	120	63,5
4,5	31,9	46,5	40,4	50,0	49,3	53,0	60,3	56,0	71,8	59,0	84,3	61,5	97,7	63,0	112	64,0	127	65,0
5,0	33,6	48,0	42,5	51,5	52,5	54,5	63,6	57,5	75,7	60,5	88,8	63,0	103	64,5	118	65,5	134	66,5
5,5	35,2	49,5	44,6	53,0	55,1	56,0	66,7	59,0	79,4	62,0	93,2	64,5	108	65,5	124	67,0	141	68,0
6,0	36,8	50,5	46,6	54,0	57,6	57,5	69,6	60,5	82,9	63,5	97,3	66,0	112	67,5	129	68,5	147	69,5
6,5	38,3	51,5	48,5	55,0	59,9	58,5	72,5	61,5	86,3	64,5	101	67,5	117	69,0	134	70,0	153	70,5
7,0	39,8	52,5	50,3	56,0	62,2	59,5	75,2	62,5	89,5	65,5	105	68,5	121	70,0	139	71,0	159	71,5

